

V O L V O

原创长途行驶图标

沃尔沃 FH 系列



沃尔沃 FH 系列是一款原创的标志性的长途运输卡车，可在长途行驶中让您保持舒适和安全。配备的技术可提高效率并带来愉悦的旅途体验。

多种动力传动系统

沃尔沃 FH 系列可配备电动、天然气或柴油动力传动系统，无论您是从事长途运输、区域运输还是执行市区任务，均可满足您的要求。

搭载多种智能功能

沃尔沃 FH 系列凭借时尚的内饰和外观而出类拔萃。车载 I-Park Cool、微波炉和双冰箱解决方案让您倍感舒适。沃尔沃 FH 系列凭借智能功能成为驾驶员的首选。

最大限度提高效率

利用 I-Save、I-See+ 和 I-Torque 等智能功能优化您的沃尔沃 FH 系列卡车，确保不浪费能源，从而提高您的利润。可选配双离合变速箱和爬行挡的 I-Shift。

优势

- 提高能效
- CMS 优化视野
- 舒适的驾驶室
- 有电动、天然气或柴油动力传动系统可供选择

以创新促安全

沃尔沃动态转向系统在强侧风条件下或轮胎爆裂时为您提供帮助。摄像头监控系统增强后视的直接视野和夜间视线。

量身定制您的体验

沃尔沃 FH 系列具有多种配置，是助您开展业务的好助手。它还专为提高舒适度进行了设计，具有多种不同的驾驶室尺寸，而且还有重新设计的音响系统，其中配备六个高级扬声器和可选的低音炮，以及方便易用的个人信息娱乐系统。这款卡车将带给您美好的驾驶体验。

驾驶室



低顶卧铺型驾驶室



卧铺型驾驶室



Globetrotter 驾驶室



Globetrotter XL 型
驾驶室



Globetrotter XXL 型
驾驶室

发动机

| 电动 | 最大功率 | 最大扭矩 |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 沃尔沃 FH 系列电动卡车 (490 千瓦) | 490 千瓦 (666 马力) 连续功率 | 不适用 |
| 天然气动力 | 最大功率 | 最大扭矩 |
| G13 420 马力 (309 千瓦) | 在 1600-1700 转 / 分钟的转速下为 420 马力 | 在 905-1400 转 / 分钟的转速下为 2100 牛米 |
| G13 460 马力 (338 千瓦) | 在 1600-1700 转 / 分钟的转速下为 460 马力 | 在 950-1400 转 / 分钟的转速下为 2300 牛米 |
| G13 500 马力 (368 千瓦) | 在 1600-1700 转 / 分钟的转速下为 500 马力 | 在 980-1404 转 / 分钟的转速下为 2550 牛米 |
| 柴油 | 最大功率 | 最大扭矩 |
| D13 420 马力 (309 千瓦) | 在 1404-1700 转 / 分钟的转速下为 420 马力 | 在 905-1400 转 / 分钟的转速下为 2100 牛米 |
| D13 I-Save 420 马力 (309 千瓦) | 在 1230-1600 转 / 分钟的转速下为 420 马力 | 在 900-1230 转 / 分钟的转速下为 2400 牛米 |
| D13 460 马力 (338 千瓦) | 在 1404-1700 转 / 分钟的转速下为 460 马力 | 在 945-1400 转 / 分钟的转速下为 2300 牛米 |
| D13 I-Save 460 马力 (338 千瓦) | 在 1240-1600 转 / 分钟的转速下为 460 马力 | 在 900-1240 转 / 分钟的转速下为 2600 牛米 |
| D13 I-Save 480 马力 (353 千瓦) | 在 1250-1600 转 / 分钟的转速下为 480 马力 | 在 900-1250 转 / 分钟的转速下为 2700 牛米 |
| D13 500 马力 (368 千瓦) | 在 1404-1700 转 / 分钟的转速下为 500 马力 | 在 980-1400 转 / 分钟的转速下为 2500 牛米 |
| D13 I-Save 500 马力 (368 千瓦) | 在 1250-1600 转 / 分钟的转速下为 500 马力 | 在 900-1250 转 / 分钟的转速下为 2800 牛米 |
| D13 540 马力 (397 千瓦) | 在 1458-1700 转 / 分钟的转速下为 540 马力 | 在 1000-1400 转 / 分钟的转速下为 2600 牛米 |

变速箱

I-SHIFT

12 速半挡和高低挡变速箱，带自动换挡系统。配有爬行挡的版本有助于轻松操作 GCW 达 325 吨的车辆。带双离合变速箱 (SPO2812) 的版本可实现快速、无缝和舒适的动力换挡。

| 类型 | 最高挡 | 发动机扭矩 (牛米) | GCW 核准 (吨) |
|----------------|-----|------------|------------|
| AT2412 | 直行挡 | 2400 | 44 |
| AT2612 | 直行挡 | 2600 | 100 |
| ATO2612 | 超速挡 | 2600 | 100 |
| AT2812 | 直行挡 | 2800 | 60 |
| ATO3112 | 超速挡 | 3150 | 100 |
| SPO2812 双离合变速箱 | 超速挡 | 2800 | 80 |

牵引车车桥配置



● = 驱动轴
○ = 非驱动轴
(后从动轴、前从动轴或前桥)

底盘车车桥配置



询问您当地的经销商
或扫描二维码
查看完整规格